


SCHRIFTLICHE WEISUNG (UNFALLMERKBLATT) FÜR DEN STRASSENTTRANSPORT



ADR 5.1
04.08.2004

LADUNG

ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDE STOFFE

EIGENSCHAFTEN DES LADEGUTES

Entzündend, (oxidierend) wirkende Stoffe
Flüssigkeiten, Feststoffe oder Pasten oft mit Geruch

ART DER GEFAHR

Kann ätzend sein
Kann giftig sein
Fördert die Verbrennung (Oxidationsmittel)
Kann mit brennbaren Stoffen zu Feuer und Explosion führen und giftige Gase bilden
Mögliche Gefahr für Gewässer und Kläranlagen

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Augenspüllflasche mit reinem Wasser
Handschuhe und Stiefel aus Kunststoff, leichte Schutzkleidung
Dichtschließende Schutzbrille
Geeigneter Atemschutz

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Motor abstellen
Zündquellen fernhalten (z.B. offenen Flammen), Rauchverbot
Warnzeichen aufstellen und andere Straßenbenutzer und Passanten warnen
Bevölkerung warnen
Auf windzugewandter Seite bleiben
Polizei und/oder Feuerwehr verständigen - 110 und/oder 112 ANRUFEN

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN

Eindringen der Flüssigkeit in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern - Dämpfe verursachen Vergiftungs- und Verätzungsgefahr
Falls Ladegut in Gewässer oder Kanalisation gelangt oder auf Erdboden oder Pflanzen gekommen ist, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen
Nicht mit Sägemehl oder anderen brennbaren Stoffen aufnehmen
Verschüttetes Ladegut mit trockenem Sand, Erde, oder anderem geeignetem trockenem Material eindämmen.
Fachmann hinzuziehen
Wenn möglich, Undichtheiten beseitigen
Zur Aufnahme von Leckflüssigkeit keine Behälter aus Eisen, sondern nur Behälter aus Kunststoff, Aluminium oder rostfreiem Stahl verwenden

Ausrüstung

- Einen Besen
- Eine Schaufel
- Kanalisationsabdeckungen, die gegen den beförderten Stoff beständig sind
- Einen geeigneten Auffangbehälter (für kleine Mengen)
- 1 Unterlegkeil je Fahrzeug

FEUER, INFORMATIONEN FÜR DEN FAHRZEUGFÜHRER IM FALLE EINES BRANDES

Niemals Schaum, alkoholbeständigen Schaum oder Löschpulver verwenden, wenn das Ladegut selbst vom Feuer erfasst ist
Bei Feuer alle warnen - Explosions- und Vergiftungsgefahr
Bei Feuereinwirkung Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Achtung bei Behälterbruch: gefährliche Reaktion mit Wasser

ERSTE HILFE

Falls Produkt in Augen gelangt ist, unverzüglich mit viel Wasser mehrere Minuten spülen; Arzt aufsuchen
Mit Produkt verunreinigte Kleidung unverzüglich entfernen und betroffene Haut mit viel Wasser waschen
Ärztliche Hilfe erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf Einatmen von Verbrennungsgasen oder von Gasen, die bei einer chemischen Reaktion entstehen, auf Verschlucken oder Einwirkung auf Haut und Augen zurückzuführen sind
Auch wenn sich keine auf die Einwirkung des Produktes zurückzuführenden Symptome bemerkbar machen, Arzt hinzuziehen und dieses Merkblatt zeigen.

Gilt nur während des Strassentransportes

Telefonische Rückfrage :

