


SCHRIFTLICHE WEISUNG (UNFALLMERKBLATT) FÜR DEN STRASSENTRANSPORT



ADR 5.2
04.08.2004

LADUNG ORGANISCHE PEROXIDE

EIGENSCHAFTEN DES LADEGUTES

Flüssigkeiten, Feststoffe oder Pasten oft mit Geruch
Organische Peroxide Type B, C, D, E und F

ART DER GEFAHR

Kann ätzend sein
Kann entzündbar und flüchtig sein
Kann giftig sein
Leicht entzündbar
Erwärmen oder Kontakt mit Chemikalien oder anderen Stoffen kann auch bei kleinen Mengen zu Zersetzung, Selbstentzündung und Explosionsgefahr führen
Kann mit brennbaren Stoffen zu Feuer und Explosion führen und giftige Gase bilden
Kann mit Luft explosionsfähige Gemische bilden, besonders in leeren, ungereinigten Behältern
Mögliche Gefahr für Gewässer und Kläranlagen
Reizwirkung auf Haut und Atemwege

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Augenspülflasche mit reinem Wasser
Schürze oder andere leichte Schutzkleidung, Stiefel und Handschuhe aus Kunststoff oder aus synthetischem Gummi
Dichtschließende Schutzbrille
Geeigneter Atemschutz

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Motor abstellen
Zündquellen fernhalten (z.B. offenen Flammen), Rauchverbot
Warnzeichen aufstellen und andere Straßenbenutzer und Passanten warnen
Bevölkerung warnen
Auf windzugewandter Seite bleiben
Polizei und/oder Feuerwehr verständigen - 110 und/oder 112 ANRUFEN

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN

Auslaufende Flüssigkeit mit Erde, Sand oder anderen geeigneten Materialien aufsaugen
Eindringen der Flüssigkeit in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern. Dämpfe können Explosionsgefahr verursachen
Fachmann hinzuziehen
Falls Ladegut in Gewässer oder Kanalisation gelangt oder auf Erdboden oder Pflanzen gekommen ist, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen
Feststoff mit Wasser befeuchten
Nicht mit Sägemehl oder anderen brennbaren Stoffen aufnehmen
Verschüttetes Ladegut nicht umpacken
Wenn möglich, Undichtheiten beseitigen

Ausrüstung

- Einen Besen
- Eine Schaufel
- Kanalisationsabdeckungen, die gegen den beförderten Stoff beständig sind
- Einen geeigneten Auffangbehälter (für kleine Mengen)
- 1 Unterlegkeil je Fahrzeug

FEUER, INFORMATIONEN FÜR DEN FAHRZEUGFÜHRER IM FALLE EINES BRANDES

Vorzugsweise mit Wassersprühstrahl löschen
Wenn möglich, Feuerbekämpfung aus geschützter Stellung heraus vornehmen
Bei Feuer alle warnen - Explosionsgefahr

ERSTE HILFE

Brennende Kleidungsstücke mit viel Wasser löschen und Kleidungsreste nur entfernen, wenn nicht mit Haut verklebt. Betroffene Stellen mit Feuchtem bedecken, Verletzte sofort ins Krankenhaus bringen und dabei Auflage ständig feucht halten.
Falls Produkt in Augen gelangt ist, unverzüglich mit viel Wasser mehrere Minuten spülen; Arzt aufsuchen
Ärztliche Hilfe erforderlich bei Symptomen, die offensichtlich auf Einatmen von Verbrennungsgasen oder von Gasen, die bei einer chemischen Reaktion entstehen, auf Verschlucken oder Einwirkung auf Haut und Augen zurückzuführen sind
Auch wenn sich keine auf die Einwirkung des Produktes zurückzuführenden Symptome bemerkbar machen, Arzt hinzuziehen und dieses Merkblatt zeigen.

Gilt nur während des Strassentransportes

Telefonische Rückfrage :

